

Технические характеристики многоточечных линий для производства сварной сетки

№	Наименование	WP-1000	WP-1500	WP-2000	WP-2500	WP-3000	WPK-1000	WPA-2000	WL-1000	WL-2000	
1	Мощность и количество устанавливаемых трансформаторов, кВт · шт.	75·3	75·4	75·5	75·7	75·8	75·3	75·5	75·3	75·5	
2	Режим сварки, пиковая мощность, кВт	каскадный, от 75 кВт; каскадный парами ¹ , от 150 кВт									
3	Напряжение питания по ГОСТ 13109-97, В	380+/-5%									
4	Номинальное давление питающей пневмосети, МПа	0,6									
5	Карты сеток, технические требования, методы контроля	по ГОСТ 23279-85									
6	Диаметр свариваемых прутков по ГОСТ 6727-80 (Вр-1), ГОСТ 5781-82 (А-1), мм	3-5 (Вр-1); 6 (А-1)					3-5 (Вр-1)	3-5 (Вр-1)	2,5-5 (Вр-1)		
7	Максимальное количество точек сварки, шт.	20	30	40	51	61	20	40	20	40	
8	Длина сетки (длина продольного прутка), мм	1700-3000	1700-3000; 1000-6000 ¹				до 2000	1000-3000; 1000-6000 ¹			
9	Ширина сетки (длина поперечного прутка), мм	550, 650, 800, 1000	1000, 1250, 1500	1000, 1250, 1500, 1750, 2000	2000, 2030, 2500, 2530	2000, 2500, 3000	до 1000	1000, 1500, 2000	1000	1000, 1500, 2000	
10	Шаг между осями поперечных прутков, мм	50-200, плавно, переменный шаг по программе					50-200, с шагом 50 мм	50-200, в одной карте постоянный или кратный			
11	Шаг между осями продольных прутков, мм	50-200, с шагом 50 мм; прутки 6x6 мм от 100x100; 50-200 (плавно ¹)					50-200, с шагом 50 мм	50-200, с шагом 50 мм; 50-200 (плавно ¹)			
12	Вылет поперечных прутков, мм	25-100, с шагом 25 мм					25-100, с шагом 25 мм	25-100, с шагом 25 мм			
13	Вылет продольных прутков, мм	при длине сетки 1,8-3м: 25, 50, 75, 100; при длине сетки 1,7-1,8м: 25, 50; 25-100, с шагом 25 мм ¹					25-100, с шагом 25 мм	0,5 шага поперечных прутков			
14	Подача поперечного прутка	автоматически (из бункера)					вручную	автоматически (из бункера)	автоматически (из бухты)		
15	Подача продольного прутка	вручную (с модуля подачи)					вручную	автоматически (из бухт)			
16	Скорость сварки, поперечных прутков в минуту*	до 60	до 60	до 60	до 40	до 30	до 50	до 45	до 45	до 45 до 60 ¹	

¹(опция)

* (зависит от диаметров прутков, ячеек, габаритов сетки, в определенных случаях может быть меньше)

Возможны индивидуальные комплектации.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики без предварительного уведомления.

Ред. 28.11.2014г.